


ESPECIFICACIONES



- Enfriador y carbonatador (agua con gas)
- Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente
- Construido en chapa de metal pintada.
- Dispensadores con boquilla de acero inoxidable y acabado cromado
- Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua
- Botones de dispensación de acero inoxidable
- Alta eficiencia energética
- Control de dosis automática.



Temperatura agua
de entrada:
5°C - 42°C



Alimentación
eléctrica:
230V 50 Hz



Dos temperaturas
de agua: Fría
y ambiente



Gas refrigerante
ecológico
respetuoso con
el medio ambiente



Sistema de
refrigeración:
Banco de hielo



Agua
con gas

DATOS TÉCNICOS

CODIGO:	A-280185
CAUDAL:	20 L/H
TERMOSTATO REGULABLE:	SI
TEMPERATURA AGUA FRIA/TEMP DELTA:	8-10°C/ 10°C
CANTIDAD MAXIMA EN CONTINUO:	7 Litros
TIPO DE ENFRIAMIENTO:	Saturador hermetico 5,5l
GAS REFRIGERANTE	R134a
TUBERIA DE ENTRADA DE AGUA:	Ø 8 mm
TUBO ENTRADA CO2:	Ø 6 mm
DIMENSIONES A-L-H (mm)	250-490-422 mm
PESO KG	16 KG
PRESIÓN ENTRADA:	Min 2/max 3bar
ALTURA DEL AREA DE DISPENSACIÓN:	303 mm
ALIMENTACIÓN:	230V 50-60Hz
CONSUMO/COMPRESOR:	145W - 1/12 CC2
CHASIS:	Chapa metálica pintada
BANDEJA :	Acero inoxidable

