

ESPECIFICACIONES



- Mueble construido en ABS sobre estructura de acero
- Panel de dispensación táctil para dispensación de agua y ajustes.
- 4 Etapas
- Bomba Booster incluida.
- Depósitos de agua fría y caliente contruidos en INOX.
- Depósito de agua caliente con protección Bimetal rearmable
- Flushing Automático (limpieza de membrana)
- Acceso frontal al compartimento de filtros
- Dispensador de agua con válvulas de accionamiento automatico antigoteo
- Regulación de temperatura de agua fría y caliente
- Bandeja con desagüe incorporado y extaible
- Sistema de bloqueo anti-inundación
- Refrigerante del compresor: R-600a/12g ecológico
- Certificación CE,CB y ISO9001:2000
- Incluye kit de instalación y tubos en PE.
- Lámpara Uv incluida.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FIORD POSEIDÓN
CÓDIGO:	A-
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SEGURIDAD:	230V/50 Hz;
POTENCIA:	1200W caliente /175W frio
PRODUCCIÓN MÁXIMA*:	756 L/día (en condiciones óptimas)
PRE-FILTRO DE SEDIMENTO	5µ , 6-12 MESES SEGÚN AGUA DE ENTRADA
PRE –FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO (GAC)	99,9% DE RETENCION DE CLORO, 6-12 MESES
MEMBRANA DE OSMOSIS	200 GPD – HASTA 756 LITROS/DIA, 3-5 AÑOS
POST-FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO (GAC)	CARBÓN ACTIVO
CAPACIDAD DEP. ACUMULACIÓN	30 L
CAPACIDAD DEP. AGUA FRIA/VEL. ENFRIAMIENTO	10 L - 8 l/h
CAPACIDAD DEP. AGUA CALIENTE/VEL. CALENTAMIENTO	10 L - 15 l/h

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE ENTRADA:	1,5 ~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:	5-38°
TDS MÁXIMO EN ENTRADA:	1800 ppm
ELIMINACIÓN TDS:	99,2%
PRODUCCIÓN:	200L/DIA
RENDIMIENTO :	1:1

DIMENSIONES

DIMENSIONES:	470mm X 450mm X 1530mm
PESO (Kg)	

Rev. V01 16/11/2023