

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display LCD con botonera táctil.
- 7 idiomas de programación.
- Tornillo de mezcla de agua dura en la propia válvula (Mixing).
- Regeneración en UF con selección de contralavados opcionales.
- Corte de suministro de agua por exceso de tiempo en servicio.
- Corte de suministro de agua por exceso de caudal.
- Detector de fugas externo (opcional).
- Desinfección de resinas por clorador salino.
- Aviso de falta de sal y agotamiento de resinas.
- By-pass incluido K70D.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- Conector de señal de salida (b01, b02)

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA LCD K79BDH UF 3/4

DISPLAY K79BDH ¾ UF VOLUMÉTRICA



BY-PASS K70D



- Programador electrónico con pantalla retroiluminada alfanumérica. Tecnología LCD. Permite programar en segundos.
- Programación hasta en 7 idiomas.
- Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
- Regeneración UF
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos.
- Batería mantenimiento horario hasta 72 horas.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Función ahorro agua de contra/lavado. Permite programar el contralavado cada 2 o más regeneraciones.
- Control predictivo del inicio de regeneración.
- Alarma de falta de sal.
- Mantiene los parámetros de programación.
- Mixing en frontal para facilitar ajuste del residual.
- Incluye ByPass K70D.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.

Rev. V04 07/09/2022

DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

MEDEA BLACK LCD K79BDH UF ¾

CORSA

el agua clara

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	MEDEA BLACK 100V HF UF ¾	MEDEA BLACK 240V UF ¾	MEDEA BLACK 370V UF ¾
REFERENCIA:	A-400905	A-400906	A-400907
RESINA:	Alto flujo	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	10 Lts	24 Lts	37 Lts
BOTELLA:	10 x 13"	8 x 35"	10 x 35"
CAUDAL (agua descalcificada):	2 m3/hora	1,25 m3/hora	1,9 m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (Hf x M3)	60	144	222
DURACIÓN REGENERACIÓN:	38 min	60 min	77 min
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,2 Kg	2,3 Kg	3,6 Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	75 Lts	75 Lts
DIMENSIONES (mm):	555x320x450	1116x320x450	1116x320x450
PESO NETO (sin sal):	24 Kg	37 Kg	47 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

MODELO:	K 79BDH ¾ V UF	
REFERENCIA:	C-	Sin display
BYPASS CON MIXING:	K70 D	
WBP:	SÍ	Suministro agua dura durante regeneración
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Pantalla LCD	Indicadores según imagen adjunta
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación Inteligente	Lavado en función del consumo de agua
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si	Modo F
CIERRE DE AGUA DE ENTRADA:	Si	Por volumen, caudal y fuga de agua.
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾	
CONEXIÓN DESAGÜE:	Espiga 16	
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5 TOP	
CAUDAL MÁXIMO:	2,5 m3/h	

Rev. V04 07/09/2022



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344