

CARACTERÍSTICAS



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Botella de resinas separada del depósito de la sal.
- Display LED con botonera táctil.
- Señales luminosas del estado de servicio, regeneración y alarma .
- Regeneracion en UF
- Suministro de agua dura en regeneración (WBP).
- Resina de alto flujo (según modelo).
- By-pass incluido con mixing.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K69A3 LED

DISPLAY K69 LED UF VOLUMÉTRICA



By-pass K70BL



- Alta eficiencia. Ahorro en sal y agua mediante regeneración. contracorriente UF.
- 5 ciclos de regeneración.
- Mixing incorporado en el by pass de la válvula.
- Entrada y salida en ¾ BSPM.
- Sistema hidráulico mediante discos cerámicos.
- Permite el paso de agua dura durante la regeneración (WBP).
- Control mediante microprocesador.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Parámetros de la válvula almacenados en memoria no volátil.
- Batería para mantenimiento hora y volumen restante (72h).
- Medición en continuo del caudal y del volumen de agua antes de regeneración.
- Programación hora del día y de regeneración (modo retardado).
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Presión de trabajo: 2 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5 – 45 °C.
- Alimentación válvula: DC12V 1,5 A.
- Incluye alimentador: 110 – 230V/50 – 60Hz y salida 12Vdc.
- Seguridad eléctrica: clase II doble aislamiento.

Rev. V02 16/07/2024

DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

OLYMPIA ROJO K69A3H LCD ¾

CORSA

el agua clara

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	OLYMPIA B 160V HF UF ¾	OLYMPIA B 220V UF ¾	OLYMPIA B 350V UF ¾
REFERENCIA:	A-404020	A-404126	A-404309
RESINA:	Alto flujo	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	15 Lts HF	24 Lts	37 Lts
BOTELLA:	10 x 15"	8 x 35"	10 x 35"
CAUDAL (agua descalcificada):	2 m3/hora	1,2m3/hora	1,5m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (Hf x M3)	90	144	174
DURACIÓN REGENERACIÓN:	61 min	72 min	95 min
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,2 Kg	2,3 Kg	3,6 Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	75 Lts	75 Lts
DIMENSIONES (mm):	665x340x560	1100x340x560	1100x340x560
PESO NETO (sin sal):	24,5 Kg	37 Kg	47 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

MODELO:	K 69H LED ¾ UF	
REFERENCIA:	C-400440	Sin display
BYPASS CON MIXING:	K70 BL	
WBP:	SÍ	Suministro agua dura durante regeneración
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Pantalla LED	Indicadores según imagen adjunta
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación Inteligente	Lavado en función del consumo de agua
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si	Modo F
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾	
CONEXIÓN DESAGÜE:	Espiga 16	
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5 TOP	
CAUDAL MÁXIMO:	2,0 m3/h	

Rev. V02 16/07/2024

