

CARACTERÍSTICAS CABINET



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display LCD con botonera táctil.
- Descalcifica, decolora, elimina metales pesados, hierro, incrustaciones y ácido sulfhídrico.
- Señales luminosas del estado de servicio, regeneración y alarma.
- Regeneraciones con agua descalcificada y tanque seco.
- Aviso de falta de sal y agotamiento de resinas.
- Corte de suministro de agua por exceso de consumo o caudal.
- Detector de fugas (opcional).
- Regeneraciones en UF o DF.
- Suministro de agua dura en regeneración (WBP).
- Resina de alto flujo (según modelo).
- By-pass incluido.
- Mixing ajustable en la válvula.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- App multi-idioma para iOS y Android.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K105H Wi-Fi

DISPLAY K105H ¾ Wi-Fi UF/DF VOLUMÉTRICA



- Alta eficiencia. Ahorro en sal y agua mediante regeneración contracorriente UF o DF (seleccionable).
- Tanque seco.
- 5 ciclos de regeneración.
- Mixing incorporado en la válvula.
- Entrada y salida en ¾ BSPM.
- Sistema de cierre hidráulico mediante discos cerámicos.
- Control mediante microprocesador.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Parámetros de la válvula almacenados en memoria no volátil.
- Batería para mantenimiento hora y volumen restante (72h).
- Medición en continuo del caudal y del volumen de agua antes de regeneración.
- Programación hora del día y de regeneración (modo retardado).
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5 – 45 °C.
- Alimentación válvula: DC12V 1,5 A.
- Incluye alimentador: 110 – 230V/50 – 60Hz y salida 12Vdc.
- Seguridad eléctrica: clase II doble aislamiento.

Rev. V02 27/11/2023

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	OLYMPIA NEO 120V HF UF ¾	OLYMPIA NEO 220V UF ¾	OLYMPIA NEO 350V UF ¾	OLYMPIA NEO 350V UF 1" (K136)
REFERENCIA:	A-404361	A-404362	A-404363	A-404366
RESINA:	Alto flujo	Standard	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	12 Lts	22 Lts	35 Lts	35 Lts
BOTELLA:	10 x 15"	8 x 35"	10 x 35"	10 x 35"
CAUDAL (agua descalcificada):	2,5 m3/hora	1,2m3/hora	1,9m3/hora	1,9m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (HfxM3)	72	132	210	210
DURACIÓN REGENERACIÓN:	38 min	38 min	38 min	38 min
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,2 Kg	2,3 Kg	3,6 Kg	3,6 kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	75 Lts	75 Lts	75 Lts
DIMENSIONES (mm):	537x320x450	1047x320x450	1047x320x450	1047x320x450
PESO NETO (sin sal):	26 Kg	40 Kg	51 Kg	51 kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

MODELO:	K 105 H ¾ V UF/DF Wi-Fi	
REFERENCIA:	C-401164	Sin display
BYPASS CON MIXING:	K70 DL	
WBP:	SÍ	Suministro agua dura durante regeneración
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Pantalla LCD	Indicadores según imagen adjunta
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación Inteligente	Lavado en función del consumo de agua
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si	Modo F
CIERRE DE AGUA DE ENTRADA:	Si	Por volumen, caudal y fuga de agua.
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾	
CONEXIÓN DESAGÜE:	Espiga 16	
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5 TOP	
CAUDAL MÁXIMO:	2,5 m3/h	
CONTROL Wi-Fi	SI	APP en iOS y Android

Rev. V02 27/11/2023

