

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display LCD con botonera táctil.
- Detector de fugas externo (opcional).
- Resina de alto flujo (según modelo).
- By-pass incluido.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- App multi-idioma para iOS y Android.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K105H Wi-Fi

DISPLAY K105H ¾ Wi-Fi UF/DF VOLUMÉTRICA



- Alta eficiencia. Ahorro en sal y agua mediante regeneración contracorriente UF o DF (seleccionable).
- Corte de suministro de agua por exceso de consumo, caudal o tiempo.
- Tanque seco.
- Aviso de falta de sal y agotamiento de resinas.
- Suministro de agua dura durante la regeneración(WBP)
- Regeneración de resinas con agua descalcificada.
- Modo vacaciones.
- 4 ciclos de regeneración.
- Mixing incorporado en la válvula.
- Entrada y salida en ¾ BSPM.
- Sistema de cierre hidráulico mediante discos cerámicos.
- Control mediante microprocesador.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Parámetros de la válvula almacenados en memoria no volátil.
- Batería para mantenimiento hora y volumen restante (72h).
- Medición en continuo del caudal y del volumen de agua antes de regeneración.
- Programación hora del día y de regeneración (modo retardado).
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5 – 45 °C.
- Alimentación válvula: DC12V 1,5 A.
- Incluye alimentador: 110 – 230V/50 – 60Hz y salida 12Vdc.
- Seguridad eléctrica: clase II doble aislamiento.

Rev. V01 03/10/2023

DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

VICTORIA K105H Wi-Fi ¾

CORSA

el agua clara

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	VICTORIA120V HF UF ¾	VICTORIA 240V UF ¾	VICTORIA 370VUF
REFERENCIA:	A-400930	A-400931	A-400932
RESINA:	Alto flujo	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	12 Lts	24 Lts	37 Lts
BOTELLA:	10 x 13"	8 x 35"	10 x 35
CAUDAL (agua descalcificada):	2 m3/hora	1,25 m3/hora	1,9 m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (Hf x M3)	72	144	222
DURACIÓN REGENERACIÓN:	38 min	60 min	77 min
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,2 Kg	2,3 Kg	3,6 Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	75 Lts	75 Lts
DIMENSIONES (mm):	534x321x448	1044x321x448	1044x321x448
PESO NETO (sin sal):	26 Kg	37 Kg	47 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

MODELO:	K 105 H ¾ V UF/DF Wi-Fi	
REFERENCIA:	C-401164	Sin display
BYPASS CON MIXING:	K70 DL	
WBP:	SÍ	Suministro agua dura durante regeneración
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Pantalla LCD	Indicadores según imagen adjunta
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación Inteligente	Lavado en función del consumo de agua
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si	Modo F
CIERRE DE AGUA DE ENTRADA:	Si	Por volumen, caudal y fuga de agua.
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾	
CONEXIÓN DESAGÜE:	Espiga 16	
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5 TOP	
CAUDAL MÁXIMO:	2,5 m3/h	
CONTROL Wi-Fi	SI	APP en iOS y Android

Rev. V01 03/10/2023

