

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 2" de montaje superior.
- Incluye programador volumétrico de funcionamiento electrónico.
- Regeneración UF a Contra-corriente.
- Depósito cónico con boya de seguridad y doble fondo



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 650 L UF
CÓDIGO:	A - 266029
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGUE	1 1/2" M
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN
CONTADOR DE AGUA:	SÍ (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	650 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	15,0 m³ / h

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	758 l (30 x 72 4"Top-bottom)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepina sup. + Crepina inferior
Dimensiones (Ø x altura):	780 mm x 2.150 mm

DEPÓSITO DE SAL CÓNICO

Volumen:	750 L
Material:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1395 mm x 960 mm x 703 mm