


ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 2" de montaje superior [estándar]
- Incluye programador volumétrico de funcionamiento electrónico.
- Regeneración DF a Co-corriente.
- Depósito cónico con boya de seguridad y doble fondo
- Posibilidad montaje lateral [*indicar en el pedido]



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 600 L DF
CÓDIGO:	A - 444116
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	2"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	600 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO/ PRESIÓN DE TRABAJO:	5 - 45 °C // 2 - 6 Bar
CAUDAL MÁXIMO:	18 m ³ / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:	90,0 m ³ (40 °F)

* OPCIÓN MONTAJE LATERAL indicar en el pedido.

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	1,023L (36 x 72 4" TOP-BOTTOM)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepina sup. + Brazos Inf
Dimensiones (Ø x altura):	918 mm x 2.150 mm

DEPÓSITO DE SAL CÓNICO

Volumen:	1000 L
Material:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1460 mm x 1080 mm x 823 mm