

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 2" de montaje superior.
- Incluye programador volumétrico de funcionamiento electrónico.
- Regeneración DF a Co-corriente.
- Depósito cónico con boya de seguridad y doble fondo



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 250 L DF
CÓDIGO:	A - 445102
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGUE	1 1/2" M
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	250 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	12,5 m³ / h

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	326 l (21 x 62 Top-bottom 4")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepina sup. + Crepina inferior
Dimensiones (Ø x altura):	540 mm x 1.910 mm

DEPÓSITO DE SAL CÓNICO

Volumen:	500 L
Material:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1335 mm x 840 mm x 588 mm