

## ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1 1/2" de montaje superior.
- Incluye programador volumétrico de funcionamiento electrónico.
- Regeneración DF a Co-corriente.
- Depósito cónico con boya de seguridad y doble fondo



## DATOS TÉCNICOS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| MODELO:                  | DESCAL 400 L DF          |
| CÓDIGO:                  | A - 444114               |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA: | 1 1/2"                   |
| VÁLVULA DE CONTROL:      | RUNXIN                   |
| CONTADOR DE AGUA:        | Sí (electrónico)         |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:  | 230 - 110 V / 50 - 60 Hz |
| VOLUMEN DE RESINA:       | 400 litros               |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:  | 5 - 45 °C                |
| PRESIÓN DE TRABAJO:      | 2 - 6 bar                |
| CAUDAL MÁXIMO:           | 8,0 m³ / h               |

## BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen:                  | 758,0 l ( 30 x 72 4" Top-bottom )        |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Colectores de agua:       | Crepina sup. + Crepina inferior          |
| Dimensiones (Ø x altura): | 780 mm x 2.150 mm                        |

## DEPÓSITO DE SAL CÓNICO

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Volumen:                 | 750 L                                |
| Material:                | Polietileno de alta densidad anti-UV |
| Dimensiones (A x B x C): | 1.395 mm x 960 mm x 703 mm           |