

ESPECIFICACIONES



- ☐ Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- ☐ Botella de políéster reforzado con fibra de vidrio.
- ☐ Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- ☐ Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- ☐ Programador electrónico y display multicolor. Modelo
- ☐ con BY-PASS y MIXING de serie Regeneración DF CO-
- ☐ Contracorriente.



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 70 L DF A -
CÓDIGO:	439109
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K63C3
CONTADOR DE AGUA:	SI (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	70 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -40 °c
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	3.5m ³ / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:	14.0 m ³ (30 °F)
(valores aproximados)	10.5m ³ (40°F)
	8.4 m ³ (50 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	84.8l (12 x 52Top 2 ½ ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepinas.
Dimensiones (Ø x altura):	307mm x 1335 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

V OLU MEN : MATERIAL:	100 L
Dimensiones (ax b x c mm):	Polietileno de alta densidad anti-UV
	840 mm x 450 mm x 328mm

