

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior. Válvula volumétrica RUNXIN de 1 1/2" de montaje superior. Incluye programador volumétrico de funcionamiento electrónico. Regeneración DF a Co-corriente. Depósito cónico con boya de seguridad y doble fondo
-
-
-
-
-
-



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 125 L DF A --
CÓDIGO:	442109
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1 1/2"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K133 DF
CONTADOR DE AGUA:	Si(electrónico) 230 -110
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	V / 50 -60 Hz 125 litros
VOLUMEN DE RESINA:	5 -45 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO:	2 -6 bar
PRESIÓN DE TRABAJO:	6,25 m3/ h 25,0 m3(30
CAUDAL MÁXIMO:	°F)
	18,75 m3(40 °F)
	15,0 m3(50 °F)

AGUATRATADAENTREREGENERACIONES PORBOTELLA:
(valores aproximados)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	145,6 l (14 x 65 4" Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	
Dimensiones (Ø x altura):	Crepinasup. + Crepinainferior
	360 mm x 1,662 mm

DEPÓSITO DE SAL CÓNICO

Volumen:	350 L
Material:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (Ax B x C):	1275 mm x 740 mm x488 mm

