

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 2" de montaje superior.
- Incluye programador volumétrico de funcionamiento electrónico.
- Regeneración DF Co-corriente.
- Incluye cable para sistemas multiplex por interlock, el cual permite la regeneración no unísona, en caso de montaje de



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 800 L DF
CÓDIGO:	A-447107
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	2"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	800 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °c
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	20,0 m³ / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA (valores aproximados)	120 m³ (40 °F) 66,9 m³ (60 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	1.389 l (42 x 72 Top & Bottom 6 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores.
Dimensiones (Ø x altura):	1,088 mm x 2.270 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

VOLUMEN:	1500 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
DIMENSIONES	1575 mm x 1240 mm x 985 mm