

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Modelo con BY-PASS y MIXING de serie
- Regeneración UF CONTRA-corriente. Modelo de bajo consumo que economiza agua y sal.



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCAL 300 L UF
CÓDIGO:	A-450100
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	300 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °c
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	5.0 m ³ / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA (valores aproximados)	45.0 m ³ (40 °F) 25.0 m ³ (60 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	326 l (21 x 62 Top 4")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Coletores de agua:	Crepinas.
Dimensiones (Ø x altura):	540 mm x 1910 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

VOLUMEN:	350 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (a x b x c mm):	1275 mm x 740 mm x 488 mm