

DESCALCIFICADOR 1.000 L CON BATERÍA DE VÁLVULAS

Serie DESCAL
Mod. DESCAL 1.000 L

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador automático montado con batería de 7 válvulas independientes
- Resina catiónica fuerte monoesférica
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Bateria da valvulas con actuador electrico.
- Regeneración por volumen de agua consumido en m3
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.
- Programador F109 con conectividad RS485

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCALCIFICADOR 1.000 L resina
CÓDIGO:	A-450110
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN80
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VÁLVULAS DN80
CONTROL LAVADO	Automático por volumen K109
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO:	1,2 KW
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESION MÍN/MÁXIMA DE SERVICIO	3 - 5 bar
CAUDAL AGUA DESCALCIFICADA MÁXIMO:	50 m³ / h 50°F -> 120 m3 45°F-> 133 m3 20°F-> 300 m3
CICLO ENTRE REGENERACIONES:	
CONSUMO DE SAL x REGENERACIÓN:	180 Kg de sal en pastillas

DATOS OPERATIVOS:

BOTELLA:	48x72 Ø 1,218 mm H: 2.270
CONEXIÓN ENTRADA-SALIDA:	DN80
CONEXIÓN ASPIRACIÓN DE SALMUERA:	DN40
CONEXIÓN DESAGÜE:	DN50
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES:	BRAZOS COLECTORES
ALTURA MÁXIMA EQUIPO:	2,560 mm

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO [m3 x °F]= 6.000

DEPÓSITO DE SAL CONICO*: 2.000 L [1,690 mm x 1,360 mm x 1100 mm]

* En función del consumo y necesidades de cada instalación se estudiará el sistema de alimentación de salmuera más adecuado [sal sólida ó salmuera líquida así como verificar el volumen del depósito]



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344