

DESCALCIFICADOR 1.200 L CON BATERÍA DE VÁLVULAS

Serie DESCAL
Mod. DESCAL 1.200 L

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador automático montado con batería de 5 válvulas independientes
- Resina catiónica fuerte monoesférica
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería de válvulas con actuador eléctrico.
- Regeneración por volumen de agua consumido en m³
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.
- Programador F109 con conectividad RS485

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCALCIFICADOR 1.200 L resina
CÓDIGO:	A-450111
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN80
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VÁLVULAS DN80
CONTROL LAVADO	Automático por volumen K109
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO:	1,2 KW
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN MÍN/MÁXIMA DE SERVICIO	3 - 5 bar
CAUDAL AGUA DESCALCIFICADA MÁXIMO:	60 m ³ / h 50°F -> 144 m ³ 45°F -> 160 m ³ 20°F -> 360 m ³
CICLO ENTRE REGENERACIONES:	216 Kg de sal en pastillas
CONSUMO DE SAL x REGENERACIÓN:	720 L salmuera líquida [para equipos que tengan que hacer más de 2 regeneraciones al día se recomienda trabajar con salmuera líquida]

DATOS OPERATIVOS:

BOTELLA:	48x72 Ø 1,218 mm H: 2.270
CONEXIÓN ENTRADA-SALIDA:	DN80
CONEXIÓN ASPIRACIÓN DE SALMUERA:	DN40
CONEXIÓN DESAGÜE:	DN50
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES:	BRAZOS COLECTORES
ALTURA MÁXIMA EQUIPO:	2,560 mm
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO [m ³ x °F]=	9.000
DEPÓSITO DE SAL CONICO*:	2.000 L [1,690 x 1,360 x 1100 mm]

* En función del consumo y necesidades de cada instalación se estudiará el sistema de alimentación de salmuera más adecuado [sal sólida o salmuera líquida así como verificar el volumen del depósito]



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344