

DESCALCIFICADOR 2000 L CON BAT DE VÁLVULAS



Serie DESCAL
Mod. DESCAL 2000 L

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador automático montado con batería de 5 válvulas independientes
- Resina catiónica fuerte monoesférica
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería de válvulas con actuador eléctrico.
- Regeneración por volumen de agua consumido en m³
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCALCIFICADOR 2000 L resina
CÓDIGO:	A-450112
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN125
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VÁLVULAS DN125
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO:	1,2 KW
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN MÍN/MÁXIMA DE SERVICIO	3 - 5 bar
CAUDAL AGUA DESCALCIFICADA MÁXIMO:	100 m ³ / h 50°F -> 240 m ³ 45°F -> 267 m ³ 20°F -> 600 m ³
CICLO ENTRE REGENERACIONES:	
CONSUMO DE SAL x REGENERACIÓN:	360 Kg de sal en pastillas 1.100 L salmuera líquida [se recomienda trabajar con salmuera líquida]

DATOS OPERATIVOS:

BOTELLA:	Ø 1400 mm
ALTURA CILÍNDRICA	1200 mm
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES:	BRAZOS COLECTORES

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO [m ³ x °F]=	12.000
DEPÓSITO DE SAL CONICO*:	2.000 L [1,690 x 1,360 x 1100 mm]

* En función del consumo y necesidades de cada instalación se estudiará el sistema de alimentación de salmuera más adecuado [sal sólida ó salmuera líquida así como verificar el volumen del depósito]

