

DESCALCIFICADOR 3000 L CON BAT DE VÁLVULAS



Serie DESCAL
Mod. DESCAL 2500 L

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador automático montado con batería de 5 válvulas independientes
- Resina catiónica fuerte monoesférica
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería da válvulas con actuador eléctrico.
- Regeneración por volumen de agua consumido en m3
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESCALCIFICADOR 2500 L resina
CÓDIGO:	A-450113
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN150
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VÁLVULAS DN150
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO:	1,2 KW
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESION MÍN/MÁXIMA DE SERVICIO	3 - 5 bar
CAUDAL AGUA DESCALCIFICADA MÁXIMO:	125 m ³ / h 50°F -> 300 m3 45°F->333 m3 20°F-> 750 m3
CICLO ENTRE REGENERACIONES:	450 Kg de sal en pastillas
CONSUMO DE SAL x REGENERACIÓN:	1.350 L salmuera líquida [para equipos que tengan que hacer más de 2 regeneraciones al día se recomienda trabajar con salmuera líquida]

DATOS OPERATIVOS:

BOTELLA:	Ø 1600 mm
ALTURA CILINDRICA	1200 mm
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES:	BRAZOS COLECTORES

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO [m3 x °F]=	15.000
DEPÓSITO DE SAL CONICO*:	2.000 L [1,690 x 1,290 x 1280 mm]
* En función del consumo y necesidades de cada instalación se estudiará el sistema de alimentación de salmuera más adecuado [sal sólida ó salmuera líquida así como verificar el volumen del depósito]	

