

EQUIPO ULTRAFILTRACION

Serie UF
Mod. RL-WA01



ESPECIFICACIONES



- Este producto no puede filtrar sustancias iónicas, y el valor de TDS permanece esencialmente inalterado antes y después de la filtración.
- Válvula de control integrada para las funciones de producción de agua, lavado normal, contralavado y cierre.
- Utiliza membrana de ultrafiltración de PVDF presurizada externamente para una mayor vida útil.
- Equipado con un programa de control inteligente y un panel de visualización fácil de usar, con contralavado automático temporizado de la membrana de ultrafiltración.
- Utiliza agua pura para el lavado a contracorriente de la membrana de ultrafiltración, con lo que se consiguen mejores efectos de lavado.
- La carcasa de la membrana adopta un diseño de cierre rápido, lo que facilita la sustitución del elemento filtrante.
- La carcasa es de acero inoxidable 304 , lo que reduce las fugas y pérdidas de agua.
- Función de protección contra fugas.
- Se recomienda instalar un pre filtro mínimo de 300 micras, para proteger el medio filtrante de obstrucción por partículas grandes o coloides

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	RL-WA01
CÓDIGO:	A-150650
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	¾"
CAUDAL	1,5 M3/h
VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE AGUA PURIFICADA	300 M3
TIPO DE MEMBRANA	PVDF presurizada externamente
PRESION DE TRABAJO	0,1-0,4 Mpa
FUENTE DE AGUA APLICABLE	AGUA DE RED
TEMPERATURA AGUA ENTRADA	5-38°C
FUENTE DE ALIMENTACION	AC100-240V~50/60Hz
DIMENIOSNES:	398x202x640

