

FILTRACIÓN RESIDENCIAL

AUTOLIMPIABLE
SEMIAUTOMÁTICO



ESPECIFICACIONES



- Gran eficiencia en contralavado.
- Micraje de filtración: 50μ nominales.
- Apenas requiere mantenimiento.
- Incorpora una válvula antirretorno a la salida del equipo.
- Consigue hasta un 30% de ahorro en comparación con filtros convencionales.
- Las conexiones de entrada, salida y desagüe pueden rotar 360°.
- Soporte a pared incluido.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	RL-Q01S
Código	A-150680
Conexión Entrada/Salida:	DN20 3/4 "M
Caudal máximo	1.5 m3 /h
Conexión desagüe:	Espiga 16.5 mm
Control lavado	Automático
Alimentación eléctrica:	220 V AC 50/60 Hz; 12 V DC / 1.5 A
Temperatura de trabajo:	5 - 50 °C
Presión de trabajo:	1 - 6 bar
Humedad relativa:	≤ 95 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	294 x 244 x 190 mm

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.
Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes· Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344