

FILTRACIÓN RESIDENCIAL

AUTOLIMPIABLE
AUTOMÁTICO



ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Gran eficiencia en contralavado.
- Micraje de filtración: 50μ nominales.
- Apenas requiere mantenimiento.
- Incorpora una válvula antirretorno a la salida del equipo.
- Consigue hasta un 30% de ahorro en comparación con filtros convencionales.
- Las conexiones de entrada, salida y desagüe pueden rotar 360°.
- Sistema de cierre de agua automáticos por tiempo, exceso de consumo, caudal o fuga de agua.
- Posible incorporación de un detector de fugas.
- Soporte a pared incluido.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	RL-Q01
Código	A-150690
Conexión Entrada/Salida:	1"
Caudal máximo	2.5 m3 /h
Conexión desagüe:	Espiga 20 mm
Control lavado	Automático
Alimentación eléctrica:	220 V AC 50/60 Hz; 12 V DC / 1.5 A
Temperatura de trabajo:	5 - 50 °C
Presión de trabajo:	1 - 6 bar
Humedad relativa:	≤ 95 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	358 x 302 x 266 mm

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.
Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes· Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344