

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
 - Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
 - Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
 - Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
 - Válvula automática RUNXIN de 1 1 /2” de montaje superior.
 - Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF Co-corriente.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	190L DF A
CÓDIGO:	-268011
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1.5”
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN 135 DF TOP4”
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2X 190 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 –45 ºC
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar 9,5 m3
CAUDAL MÁXIMO:	/ h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: (valores aproximados)	38,0 m3 (30 ºF) 28,5 m3 (40 ºF) 22,8 m3 (50 ºF)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 Unidades)

Volumen:	249 l (18 x 65 Top & Bottom4”)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	465 mm x 1825 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO CON DOBLE FONDO

V OLU MEN : MATERIAL:	350 L
Dimensiones (Ax B x C):	Polietileno de alta densidad anti-UV
	1275 mm x 740 mm x 488

