

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
- Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula automática RUNXIN de 1 1 /2” de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF Co-corriente.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	250L DF
CÓDIGO:	A – 268012
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1.5”
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN 135 DF TOP 4”
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2 X 250 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 45 ºC
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	10 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: (valores aproximados)	50,0 m3 (30 ºF)
	37,5 m3 (40 ºF)
	30,0 m3 (50 ºF)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 Unidades)

Volumen:	326 l (21 x 62 Top & Bottom 4”)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	540 mm x 1910 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO CON DOBLE FONDO

VOLUMEN:	500 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1335 mm x 840 mm x 588

