

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua. Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF Co-corriente.

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	TWIN140L
CÓDIGO:	A -268015
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K137DF1 "
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2x140 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -45 ºC
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	6,0 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: (valores aproximados)	28,0 m3(30 ºF) 21,0 m3(40 ºF) 16,8 m3(50 ºF)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 unidades)

Volumen:	187,7 L (16 x 65 4 " Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Coletores de agua:	Crepinas 1"
Dimensiones (Ø x altura):	410 mm x 1.670 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

VOLUMEN:	350 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (Ax B x C):	1.275 mm x 740 mm x 488 mm

