

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- ☐ Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
- ☐ Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- ☐ Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- ☐ Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- ☐ Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior. Programador electrónico y display multicolor.
- ☐ Regeneración DF Co-corriente.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	TWIN 170L
CÓDIGO:	A -268016
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K137DF1 "
CONTADOR DE AGUA:	SI (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2x170 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	6,0 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: (valores aproximados)	34,0 m ³ (30 °F) 25,5 m ³ (40 °F) 20,4 m ³ (50 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 unidades)

Volumen:	249 L (18 x 65 4 " Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepinas 1"
Dimensiones (Ø x altura):	465 mm x 1.825 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

VOLUMEN :	350 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (Ax B x C):	1.275 mm x 740 mm x 488 mm

