

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
- Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula automática RUNXIN de 1 1/2" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF Co-corriente.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	400 L DF
CÓDIGO:	A – 268019
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1.5"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN 135 DF TOP 4"
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2 X 400 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	10,0 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: (valores aproximados)	80,0 m3 (30 °F)
	60,0 m3 (40 °F)
	48,0 m3 (50 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 Unidades)

Volumen:	758 l (30 x 72 Top & Bottom 4")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	780 mm x 2150 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO CON DOBLE FONDO

VOLUMEN:	750 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1395 mm x 960 mm x 703

