

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
- Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior
- Válvula automática runxin de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF Co-corriente.

DATOS TÉCNICOS

|                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MODELO:                                                                 | TWIN 250L                                                   |
| CÓDIGO:                                                                 | A – 268020                                                  |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:                                                | 1"                                                          |
| VÁLVULA DE CONTROL:                                                     | Runxin K137 DF 1 "                                          |
| CONTADOR DE AGUA:                                                       | Sí (electrónico)                                            |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:                                                 | 230 - 110 V / 50 - 60 Hz                                    |
| VOLUMEN DE RESINA:                                                      | 2x250 litros                                                |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:                                                 | 5 – 45 °C                                                   |
| PRESIÓN DE TRABAJO:                                                     | 2 - 6 bar                                                   |
| CAUDAL MÁXIMO:                                                          | 6,0 m3 / h                                                  |
| AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:<br>(valores aproximados) | 50,0 m³ ( 30 °F )<br>37,5 m³ ( 40 °F )<br>30,0 m³ ( 50 °F ) |

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN ( 2 unidades )

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen:                  | 326 L ( 21 x 62 4 " Top-bottom)          |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Colectores de agua:       | Crepinas 1"                              |
| Dimensiones (Ø x altura): | 540 mm x 1.910 mm                        |

DEPÓSITO DE SAL CONICO

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| VOLUMEN:                 | 500 L                                |
| MATERIAL:                | Polietileno de alta densidad anti-UV |
| Dimensiones (A x B x C): | 1.335 mm x 840 mm x 588 mm           |

