

ESPECIFICACIONES



- Desnitrificador industrial para la reducción de nitratos del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 2" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración UF Contra-corriente.
- Incluye cable para sistemas múltiples por interlock, el cual permite la regeneración no unísona, en caso de montaje de varios equipos.
- Las resinas aniónicas son muy sensibles al cloro y se desnaturalizan dejando de funcionar
- Instalar antes de efectuar cloraciones
- Si no se puede instalar antes de la cloración eliminar el cloro mediante un prefiltro de carbón o dosificación bisulfito.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	DESNITRIF 180 L UF
CÓDIGO:	A-269001
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	2"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K99D3
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	180 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 40 °c
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	5,4 m ³ / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:	Para la selección del equipo adecuado y para la determinación del ciclo y la fuga de nitratos es necesario conocer la concentración de nitratos, sulfatos y cloruros del agua a tratar. Con estos datos programamos el ciclo de agua entre regeneraciones y se programa el equipo por m3.

BOTELLA DE DESNITRIFICACIÓN

Volumen:	187,7 l (16x65 Top 4 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjunto distribuidor inferior.
Dimensiones (Ø x altura):	410 mm x 1670 mm

DEPÓSITO CÓNICOS DE SAL

VOLUMEN:	350 l
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1275 mm x 740 mm x 488 mm