

EQUIPO DE OSMOSIS SEMI-INDUSTRIAL

Serie FLIPPER

Mod. FLIPPER COMPACT HORECA 50 L.



CARACTERÍSTICAS



- Sistema completo de filtración compuesto por filtro de carbón block, membranas de ósmosis inversa y post-filtro remineralizador.
- Bomba para presión osmótica Booster de 400 Gl.
- Electroválvula de cierre de entrada de agua, controlada electrónicamente por el detector de nivel del depósito de acumulación.
- Electroválvula de lavado membranas (Flushing) con control electrónico temporizado por microprocesador.
- Alimentación electroválvulas 24Vdc. Seguridad eléctrica.
- Conexiones hidráulicas de 8Ø
- Conexiones entrada 1/2", salida 3/8"
- Seguridad eléctrica Clase I (conexión con toma de tierra)
- Depósito 50L

CERTIFICACIONES:



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FLIPPER COMPACT HORECA 50 L
CÓDIGO:	A-271006
ALIMENTACIÓN:	Entrada: 230V / 50Hz
POTENCIA:	700 W
ACCIONAMIENTO:	DETECTOR DE NIVEL DEL DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN
CAPACIDAD MEMBRANA RO:	2 X 300 GPD HF (ALTO RENDIMIENTO)
Nº MEMBRANAS RO:	2
PRODUCCIÓN AGUA OSMOTIZADA:	HASTA 1,7 l/min
PESO:	40 Kg
CONDICIONES DE TRABAJO	
PRESIÓN DE ENTRADA:	1 – 4 bar (SE ACONSEJA INSTALAR UN REGULADOR DE PRESIÓN EN LA ENTRADA PARA EVITAR GOLPES DE ARIETE)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:	4 – 45°C
TDS MÁXIMO EN ENTRADA:	2000 ppm (SUPERIOR CONSULTAR CON SERVICIO TÉCNICO)

Rev. V05 03/03/2020



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

EQUIPO DE OSMOSIS SEMI-INDUSTRIAL

Serie FLIPPER
Mod. FLIPPER COMPACT



DATOS TÉCNICOS

ELIMINACIÓN TDS:	98% (MIN. 96%)
RECUPERACIÓN:	50%
DUREZA MÁXIMA:	20 DHº (36ºF)
RANGO pH:	4 - 11
CLORO:	1 ppm (PARA VALORES SUPERIORES INSTALAR UN DECLORADOR EXTERNO)

DIMENSIONES

DIMENSIONES (ALTURA X LARGO X FONDO):	625mm X 530mm X 430mm
---------------------------------------	-----------------------

PRE-FILTRO DE CARBÓN BLOCK

COMPOSICIÓN:	CARBÓN ACTIVO EN BLOQUE
FUNCIÓN:	RETENCIÓN DE CLORO Y RETENCIÓN DE SÓLIDOS
DURACIÓN APROXIMADA:	SEGÚN AGUA DE ENTRADA (6 – 12 MESES)

MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA

COMPOSICIÓN:	POLIAMIDA TFC
CAPACIDAD:	2 X 300 GPD (MEDIDAS 3012)
DURACIÓN APROXIMADA:	1 – 3 AÑOS (SEGÚN AGUA DE ENTRADA)

BOMBA ENTRADA Y SALIDA

COMPOSICIÓN:	LATÓN Y GRAFITO
CAUDAL:	400 galones
TIPO:	BOMBA BOOSTER

DEPÓSITO

COMPOSICIÓN:	POLIETILENO ALIMENTARIO
CAPACIDAD:	50 LITROS

Rev. V05 03/03/2020



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344