

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Sistema para la desinfección de agua potable por medio de luz ultravioleta.
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Incorpora filtros de 1 y 20 micras.
- Cámara de acero inoxidable AISI 316L.
- Lámparas de emisión de UVC de descarga de baja presión de mercurio.
- Cuadro eléctrico con control horario, monitorización del funcionamiento de las lámparas, reactancias electrónicas, señal de alarma acústica y relé de alarma.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	STP-2500
Código:	A-330002
Conexión hidráulica:	1" M
Caudal máximo (agua con 98% de transmisión de luz):	2,5 m³/h (Dosis 25 mJ/cm²)
Alimentación eléctrica:	230 Vac 50Hz
Potencia eléctrica:	42 W
Temperatura de trabajo:	5 – 30°C
Presión máxima de trabajo:	6 bar
Dimensiones (l):	950mm x 210 mm x 760 mm
Peso:	15 kg

LAMPARA

Número:	1
Tipo:	TUV 42 bp
Vida útil:	8000h
Reactancia:	Electrónica (con precaldeo)

PREFILTRO SEDIMENTOS

Composición:	Poliéster
Grado de filtración:	1 filtro de 5 µm y 1 filtro de 1 µm
Duración aproximada:	8.000 horas