

Ultravioleta industrial

Serie Sterilux STP
Modelos STP-5000 2C

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Sistema para la desinfección de agua potable por medio de luz ultravioleta.
- No añade químicos, olor, ni sabor al agua tratada.
- Incorpora filtros de 20 y 5 micras.
- Modelo 3C incorpora cartucho de carbón GAC que elimina el mal sabor que pueda traer el agua.
- Cámara de acero inoxidable AISI 316L.
- Lámparas de emisión de UVC de descarga de baja presión de mercurio.
- Cuadro eléctrico con control horario, monitorización del funcionamiento de las lámparas, reactancias electrónicas, señal de alarma acústica y relé de alarma.

DATOS TÉCNICOS

Modelos:	STP-5000 2C
Códigos:	A-330038
Conexión hidráulica:	1 1/2" H – 1" M
Caudal máximo (agua con 98% de transmisión de luz):	5 m³/h (Dosis 25 mJ/cm²)
Alimentación eléctrica:	230 Vac 50/60Hz
Potencia eléctrica:	87 W
Temperatura de trabajo:	5 – 30°C
Presión máxima de trabajo:	4 bar
Dimensiones (altura x ancho x espesor):	950 x 1.000 x 210 mm
Pesos:	15 Kg

LÁMPARA

Número:	1 x 87 BP
Vida útil:	8.000 h
Reactancia:	Electrónica

PREFILTROS SEDIMENTOS

Composición:	Poliéster
Grado de filtración:	1 filtro de 20 µm y 1 filtro de 5 µm
Duración aproximada:	3 meses (según calidad del agua de entrada)



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344