

EQUIPOS HYPERMIX

Serie COMPACTO
Mod. FK-12 DF

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Equipos para la reducción de la dureza total, hierro, manganeso, materia orgánica natural y amonio.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Ubicada fuera del cabinet
- Deposito de salmuera de 75 litros
- Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF co-corriente con los mismos pasos que los descalcificadores: contralavado, salmuera y enjuague.



ión: Dureza máxima 75 °F
Hierro: 15 ppm
Manganeso: 3 ppm
DQO: 20 ppm (reduce el 80%)
Amonio: 4 ppm

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FK-12 DF
CÓDIGO:	A-404134
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K63C3H
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE ECOMIX®-C:	12,0 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 4 bar
CAUDAL:	1,2 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES: (valores aproximados)	0,9 m3 (40 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	16,5 l (10 x 17 2,5 "Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 450 mm

CABINET

MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	665 mm x 340 mm x 560



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Poi. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344