

ESPECIFICACIONES



- Equipos para la reducción de la dureza total, hierro, manganeso, materia orgánica natural y amonio.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Ubicada fuera del cabinet
- Deposito de salmuera de 75 litros
- Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF co-corriente con los mismos pasos que los descalcificadores: contralavado, salmuera y enjuague.



ión: Dureza máxima 75 °F
 Hierro: 15 ppm
 Manganeso: 3 ppm
 DQO: 20 ppm (reduce el 80%)
 Amonio: 4 ppm

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FK-25 DF
CÓDIGO:	A-404315
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K63C3H
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE ECOMIX®-C:	25,0 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 4 bar
CAUDAL:	1,2 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES: (valores aproximados)	1,87 m3 (40 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	38,3 l (10 x 35 Top)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 910 mm

CABINET

MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	1100 mm x 340 mm x 560