

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial para la reducción de la dureza del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Modelo con BY-PASS y MIXING de serie
- Regeneración UF CONTRA-corriente. Modelo de bajo consumo que economiza agua y sal.



DATOS TÉCNICOS

|                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MODELO:                                                                 | DESCAL 38L UF                                             |
| CÓDIGO:                                                                 | A-436107                                                  |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:                                                | 1"                                                        |
| VÁLVULA DE CONTROL:                                                     | RUNXIN K68C3                                              |
| CONTADOR DE AGUA:                                                       | Sí (electrónico)                                          |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:                                                 | 230 - 110 V / 50 - 60 Hz                                  |
| VOLUMEN DE RESINA:                                                      | 38 litros                                                 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:                                                 | 5 – 40 ºc                                                 |
| PRESIÓN DE TRABAJO:                                                     | 2 - 6 bar                                                 |
| CAUDAL MÁXIMO:                                                          | 1,9 m3 / h                                                |
| AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:<br>(valores aproximados) | 7,6 m3 ( 30 ºF )<br>5,7 m3 ( 40 ºF )<br>4,56 m3 ( 50 ºF ) |

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen:                  | 38,3 l ( 10 x 35 Top 2 ½ " )             |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Colectores de agua:       | Crepinas.                                |
| Dimensiones (Ø x altura): | 257 mm x 910 mm                          |

DEPÓSITO DE SAL CONICO

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| VOLUMEN:                    | 100 L                                |
| MATERIAL:                   | Polietileno de alta densidad anti-UV |
| Dimensiones (a x b x c mm): | 940 mm x 450 mm x 328 mm             |

