

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
- Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior
- Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración DF Co-corriente.

Imagen no contractual

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	TWIN 20L
CÓDIGO:	A – 451102
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K73 1 "
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2x20 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	1,0 m3 / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: (valores aproximados)	4,0 m3 (30 °F) 3,0 m3 (40 °F) 2,4 (50 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 unidades)

Volumen:	23,6 L (08 x 35 Top 2,5 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepinas 1"
Dimensiones (Ø x altura):	205 mm x 895 mm

DEPÓSITO DE SAL CONICO

VOLUMEN:	100 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (A x B x C):	940 mm x 450 mm x 328 mm

