

DESCALCIFICACIÓN INDUSTRIAL

TWIN
Mod. 2T800 V

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Descalcificador industrial Twin para la reducción de la dureza del agua.
- Funcionamiento marcha alterna de las dos botellas.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior
- Válvula automática RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración UF Contracorriente.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	2T800 V
CÓDIGO:	A - 467002
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K73 1"
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 - 110 V / 50 - 60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	2x80 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 45 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	3,5 m³ / h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA:	15,5 m³ (30 °F)
(valores aproximados)	11,6 m³ (40 °F)
	9,35 m³ (50 °F)

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN (2 unidades)

Volumen:	84,8 L (12 x 52 Top 2,5 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Crepinas 1"
Dimensiones (Ø x altura):	307 mm x 1335 mm

DEPÓSITO DE SAL (1 Unidad)

VOLUMEN:	200 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (Ø x altura):	580 mm x 1000 mm



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona (España) - T. + 34 937 766 344