

ESPECIFICACIONES



- Desnitrificador industrial para la reducción de nitratos del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración CO-CORRIENTE Incluye cable para sistemas multiplex por interlock, el cual permite la regeneración no unísona, en caso de montaje de varios equipos.
- Muy importante! al desnitrificador NO le puede pasar cloro

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	N-100 L DF
CÓDIGO:	A-490000
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1 1/5"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K133 TM
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	100 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -40 ºc
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	3,0 m3/ h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES PORBOTELLA:	Consultarcon departamento técnico

BOTELLA DE DESNITRIFICADOR

Volumen:	145,6 L (B14x65 TOP2,5")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjuntodistribuidor inferior.
Dimensiones (Ø x altura):	360 mm x 1662 mm

DEPÓSITO CONICO DE SAL

V OLU MEN:	350 L
MATERIAL: Dimensiones (A x B x C):	Polietileno de alta densidad anti-UV 1275mm x 740 mm x 488 mm

