

# DESNITRIFICACIÓN

Serie SEMI-INDUSTRIAL  
Mod. DESNITRIF 25L UF



## ESPECIFICACIONES



- ☐ Desnitrificador industrial para la reducción de nitratos del agua.
- ☐ Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- ☐ Tanque de almacenamiento de polietileno con tapa superior.
- ☐ Resina para nitratos.
- ☐ Válvula volumétrica RUNXIN 1" de montaje superior.
- ☐ Programador electrónico y display multicolor.
- ☐ Regeneración UF Contra-corriente.
- ☐ Incluye cable para sistemas múltiples por interlock, el cual permite la regeneración no unísona, en caso de montaje de varios equipos.

## DATOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                            | DESNITRIF 25L                                                          |
| CÓDIGO:                            | A-490102                                                               |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:           | 1"                                                                     |
| CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:        | 2,5" TOP                                                               |
| VÁLVULA DE CONTROL:                | RUNXIN K68C3                                                           |
| CONTADOR DE AGUA:                  | Sí (electrónico)                                                       |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:            | 230 -110 V / 50 -60 Hz                                                 |
| VOLUMEN DE RESINA:                 | 25 litros                                                              |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:            | 5 -40 °c                                                               |
| PRESIÓN DE TRABAJO:                | 2 -6 bar                                                               |
| CAUDAL MÁXIMO:                     | 0,75 m <sup>3</sup> /h                                                 |
| AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES: | -m3 (Calculado según la concentración de nitratos y sulfatos aportada) |

## BOTELLA DE DESNITRIFICACIÓN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen:                  | 23,6 l ( Ø 8 x 35 2,5 "NSP)              |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Colectores de agua:       | Conjuntos distribuidores.                |
| Dimensiones (Ø x altura): | 205 mm x 895 mm                          |

## CARGA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESINA PARA NITRATOS: | 25 L |
|-----------------------|------|

## DEPÓSITO DE SAL CONICO

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| VOLUMEN :            | 100 L                                |
| MATERIAL:            | Polietileno de alta densidad anti-UV |
| Dimensiones (AXBXC): | 940 mm x 450 mm x 328 mm             |



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. -Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes· Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344