

ESPECIFICACIONES



- Desnitrificador industrial para la reducción de nitratos del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de almacenamiento de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración UF Contra-corriente.
- Incluye cable para sistemas multiplex por interlock, el cual permite la regeneración no unísona, en caso de montaje de varios equipos.



DATOS TÉCNICOS

MODELO:	N-38 L UF
CÓDIGO:	A-490103
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K68C3 TM
CONTADOR DE AGUA:	Sí (electrónico)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 -110 V / 50 -60 Hz
VOLUMEN DE RESINA:	38 litros
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -40 ºc
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
CAUDAL MÁXIMO:	1,14 m3/ h
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES PORBOTELLA:	Consultar con departamento técnico

BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

Volumen:	38,3 l (10 x 35 Top 2 1/2 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Colectores de agua:	Conjunto distribuidor inferior.
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 910 mm

DEPÓSITO CONICO DE SAL

VOLUMEN:	100 L
MATERIAL:	Polietileno de alta densidad anti-UV
Dimensiones (Ax B x C):	940 mm x 450 mm x 328 mm

