

## ESPECIFICACIONES



- Desnitrificador industrial para la reducción de nitratos del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula volumétrica RUNXIN de 1" de montaje superior.
- Programador electrónico y display multicolor.
- Regeneración UF Co-corriente.
- Incluye cable para sistemas multiplex por interlock, el cual permite la regeneración no unísona, en caso de montaje de varios equipos.



## DATOS TÉCNICOS

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| MODELO:                                        | N-120 L DF                         |
| CÓDIGO:                                        | A-490108                           |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:                       | 1"                                 |
| VÁLVULA DE CONTROL:                            | RUNXIN K63C3 TM                    |
| CONTADOR DE AGUA:                              | Sí (electrónico)                   |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:                        | 230 - 110 V / 50 - 60 Hz           |
| VOLUMEN DE RESINA:                             | 140 litros                         |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:                        | 5 – 40 °c                          |
| PRESIÓN DE TRABAJO:                            | 2 - 6 bar                          |
| CAUDAL MÁXIMO:                                 | 3,6 m <sup>3</sup> / h             |
| AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES POR BOTELLA: | Consultar con departamento técnico |

## BOTELLA DE DESCALCIFICACIÓN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen:                  | 145,6 l ( 14 x 65 Top 4 " )              |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Colectores de agua:       | Conjunto distribuidor inferior.          |
| Dimensiones (Ø x altura): | 360 mm x 1.662 mm                        |

## DEPÓSITO CONICO DE SAL

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| VOLUMEN:                 | 350 L                                |
| MATERIAL:                | Polietileno de alta densidad anti-UV |
| Dimensiones (A x B x C): | 1275 mm x 740 mm x 488 mm            |