

ESPECIFICACIONES



- Filtro de resina de lecho mixto para la eliminación de sales del agua y obtención de agua ultrapura.
- Mezcla de resina catiónica y anónica
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN manual de montaje superior.
- Lavado de filtro manual.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 40 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	LM-300
CÓDIGO:	A-509005
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	½"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	2 ½ "
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K56E
CONTROL LAVADO	Manual
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	1.2 m³ / h
CONDUCTIVIDAD MAX ENTRADA	40 µS/cm

BOTELLA/TANQUE

Volumen:	38.3 L (10 x 35)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Conexión tanque :	TOP 2,5"
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 910 mm

CARGA FILTRANTE

Resina Lecho mixto:	30 kg
---------------------	-------