

ESPECIFICACIONES



- Filtro de resina de lecho mixto para la eliminación de sales del agua y obtención de agua ultrapura.
- Mezcla de resina catiónica y anónica
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN manual de montaje superior.
- Lavado de filtro manual.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 40 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	LM-750
CÓDIGO:	A-509009
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	2 ½"
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K56A
CONTROL LAVADO	Manual
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	3.0 m³ / h
CONDUCTIVIDAD MAX ENTRADA	40 µS/cm

BOTELLA/TANQUE

Volumen:	103.6 L (13 x 54)
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Conexión tanque :	TOP 2,5"
Dimensiones (Ø x altura):	334 mm x 1400 mm

CARGA FILTRANTE

Resina Lecho mixto:	75 kg
---------------------	-------