

ESPECIFICACIONES



- Equipos para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua
- Suministrado con carbón activo de cáscara de coco de alto poder de adsorción [recomendamos cambiarlo al año si tienen riesgo de contaminación microbiológica]
- Equipo calculado para declorar con un tiempo de contacto de 4 minutos
- Para otras aplicaciones consultar tiempo de contacto necesario
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería da válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CA - 27 A
CÓDIGO:	A - 530004
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA	2,5" TOP
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K67C1
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	0,4 m ³ / h (para un tiempo de contacto de 4 min)

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	38,3 l (10 x 35 Top 2,5")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	0,05 m ²
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 910 mm

CARGA FILTRANTE

Carbón activo:	27,0 L
----------------	--------

EQUIPO

Peso aproximado:	25 kg
------------------	-------