

## ESPECIFICACIONES



- Equipos para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua
- Suministrado con carbón activo de cáscara de coco de alto poder de adsorción [recomendamos cambiarlo al año si tienen riesgo de contaminación microbiológica]
- Equipo calculado para declorar con un tiempo de contacto de 4 minutos
- Para otras aplicaciones consultar tiempo de contacto necesario
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería da válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

## DATOS TÉCNICOS

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MODELO:                    | CA - 125 A                                                    |
| CÓDIGO:                    | A - 530012                                                    |
| CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:   | 1"                                                            |
| CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA | 4,0" TOP                                                      |
| VÁLVULA DE CONTROL:        | RUNXIN K67C1                                                  |
| CONTROL LAVADO             | Automático                                                    |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:    | 230 V AC / 50 - 60 Hz                                         |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:    | 5 - 40 °C                                                     |
| PRESIÓN DE TRABAJO:        | 2 - 6 bar                                                     |
| CAUDAL OPERATIVO:          | 1,88 m <sup>3</sup> / h (para un tiempo de contacto de 4 min) |

## BOTELLA DE FILTRACIÓN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Volumen:                  | 187,7 l ( 16 x 65 Top 4,0 " )            |
| Material:                 | Poliéster reforzado con fibra de vidrio. |
| Superficie filtrante:     | 0,13 m <sup>2</sup>                      |
| Colectores de agua:       | Conjuntos distribuidores                 |
| Dimensiones (Ø x altura): | 410 mm x 1.670 mm                        |

## CARGA FILTRANTE

|                |         |
|----------------|---------|
| Carbón activo: | 125,0 L |
|----------------|---------|

## EQUIPO

|                  |         |
|------------------|---------|
| Peso aproximado: | 98,0 kg |
|------------------|---------|