

ESPECIFICACIONES



- Equipos para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua
- Suministrado con carbón activo de cáscara de coco de alto poder de adsorción [recomendamos cambiarlo al año si tienen riesgo de contaminación microbiológica]
- Equipo calculado para declorar con un tiempo de contacto de 4 minutos
- Para otras aplicaciones consultar tiempo de contacto necesario
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería da válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CA - 350 A
CÓDIGO:	A - 530015
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	2"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA	4,0" TOP-BOTTOM
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K75A1
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	5,25 m3 / h (para un tiempo de contacto de 4 min)

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	471,0l (24 x 72 Top-Bottom 4,0 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	0,30 m2
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	615 mm x 2.150 mm

CARGA FILTRANTE

Carbón activo:	350,0 L
----------------	---------

EQUIPO

Peso aproximado:	300,0 kg
------------------	----------