

DECLORADOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL

Serie CA
Mod. CA-1250 A

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Equipos para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua
- Suministrado con carbón activo de cáscara de coco de alto poder de adsorción [recomendamos cambiarlo al año si tienen riesgo de contaminación microbiológica]
- Equipo calculado para declorar con un tiempo de contacto de 4 minutos
- Para otras aplicaciones consultar tiempo de contacto necesario
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería da válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CA - 1250 A
CÓDIGO:	A - 530017
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN65
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA	6,0" TOP-BOTTOM
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K112B1
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	18,75 m ³ / h (para un tiempo de contacto de 4 min)

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	1.743 (48 x 72 Top-Bottom 6,0")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	1,17 m ²
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	1.218 mm x 2.270 mm

CARGA FILTRANTE

Carbón activo:	1250,0 L
----------------	----------

EQUIPO

Peso aproximado:	1038,0 kg
------------------	-----------



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castelví de Rosanes - Barcelona (España) - T. + 34 937 766 344