

DECLORADOR AUTOMÁTICO

Serie CA
Mod. CA-3600A

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



(Imagen no contractual)

- Equipos para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua
- Suministrado con carbón activo de cáscara de coco de alto poder de adsorción [recomendamos cambiarlo al año si tienen riesgo de contaminación microbiológica]
- Equipo calculado para declorar con un tiempo de contacto de 4 minutos
- Para otras aplicaciones consultar tiempo de contacto necesario
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería de válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.
- Programador F109 con salida RS 485 de conectividad

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CA-3600A
CÓDIGO:	A-530030
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN100
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VÁLVULAS DN100
CONTROL LAVADO	Automático por tiempo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
CONSUMO ELÉCTRICO:	1 Kw a 220V monofásico
PRESION Máxima DE SERVICIO	4 bar
CAUDAL máximo [4 min]:	54,0 m3/h
CAUDAL CONTRALAVADO	62,8 m3/h [deben instalar una válvula de regulación en la línea de desagüe, no incluida en nuestro suministro]

BOTELLA DE FILTRACIÓN

DIAMETRO	2000 mm
ALTURA CILINDRICA	1200 mm
MATERIAL:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
BRAZOS COLECTORES	SI

CARGA FILTRANTE

CARBÓN	1800 Kg
GRAVA	1000 Kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344