


ESPECIFICACIONES



- Equipos para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua
- Suministrado con carbón activo de cáscara de coco de alto poder de adsorción [recomendamos cambiarlo al año si tienen riesgo de contaminación microbiológica]
- Equipo calculado para decolorar con un tiempo de contacto de 4 minutos
- Para otras aplicaciones consultar tiempo de contacto necesario
- Botella construida en políéster reforzado con fibra de vidrio.
- Batería de válvulas con actuador eléctrico de montaje lateral.
- Lavado del filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CA - 950 A
CÓDIGO:	A - 530031
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN65
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA	6,0" TOP-BOTTOM
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K147
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	14,25 m ³ / h (para un tiempo de contacto de 4 min)

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	1.389 l (42 x 72 Top-Bottom 6,0")
Material:	Políéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	1,17 m ²
Colectores de agua:	Conjuntos distribuidores
Dimensiones (Ø x altura):	1.088 mm x 2.270 mm

CARGA FILTRANTE

Carbón activo:	900,0 L
----------------	---------

EQUIPO

Peso aproximado:	1038,0 kg
------------------	-----------