

Serie FAP
Mod. FAP-25 A

ESPECIFICACIONES



- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante de sílex y hidroantracita
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN automática de montaje superior.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 ° C y 40 ° C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

(Imagen con contractual)

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FAP - 25 A
CÓDIGO:	A - 651025
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	2 ½ " con adaptador a 4 "
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K67C1TM
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	0,52 m³ / h (a velocidad 10 m / h) 0,78 m³ / h (a velocidad 15 m / h)
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES:	Según turbidez. Lavado aconsejado con reducción de 0,5 bar entre entrada y salida.

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	38,3 l (10 x 35 Top 2 1/2 ")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	0,05 m²
Colectores de agua:	Crepina inferior 1 "
Dimensiones (Ø x altura):	257 mm x 910 mm

CARGA FILTRANTE

Sílex (0,4 - 0,8 mm) :	13 kg
Hidroantracita:	12 kg
Grava (1,5 mm) :	4,0 kg