

Serie FAP
Mod. FAP-60 A

ESPECIFICACIONES



(Imagen con contractual)

- Filtro multicapa especial para la eliminación de turbidez y retención de sólidos en suspensión.
- Carga filtrante de sílex y hidroantracita
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula RUNXIN automática de montaje superior.
- Lavado de filtro automático.
- Temperatura de trabajo entre 5 °C y 40 °C
- Elementos hidráulicos interiores en PVC diseñados en función del caudal máximo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	FAP - 60 A
CÓDIGO:	A - 651064
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1,5"
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	4" TOP
VÁLVULA DE CONTROL:	RUNXIN K134A1 TM
CONTROL LAVADO	Automático
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V AC / 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 40 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
CAUDAL OPERATIVO:	2,97 m ³ / h (a velocidad 10 m / h) 4,45 m ³ / h (a velocidad 15 m / h)
AGUA TRATADA ENTRE REGENERACIONES:	Según turbidez. Lavado aconsejado con reducción de 0,5 bar entre entrada y salida.

BOTELLA DE FILTRACIÓN

Volumen:	471,0 l (24 x 72 Top-botom 4")
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Superficie filtrante:	0,30 m ²
Colectores de agua:	Crepina inferior 1,5 "
Dimensiones (Ø x altura):	615 mm x 2.150 mm

CARGA FILTRANTE

Sílex (0,4 - 0,8 mm) :	150,0 kg
Hidroantracita:	100,0 kg
Grava (1,5 mm) :	55,0 kg